






Technische Daten:

	 Trennstation BASIC	 Trennstation SEMI	 Trennstation PROFI
Geeignet für	Anschluss von Tiertränken an das Trinkwassernetz		
Volumen	10 l	57 l	270 l
Anschluss Trinkwasserseite	¾"	¾"	¾"
Anschluss Druckseite	¾"	¾"	1"
Wandmontage	ja	nein	nein
Bodenmontage	nein	ja	ja
Stromversorgung	230 V, 450 W	230 V, 550 W	230 V, 1550 W
Schutzart	IP54	IP54	IP65
Steuerungstyp	2 Punkt-Steuerung (an/aus)	2 Punkt-Steuerung (an/aus)	frequenzgeregelter Motorsteuerung (~60% - 100%)
Einschaltdruck	1,5 bar (nicht einstellbar)	2,2 bar (nicht einstellbar)	einstellbar (Standard: 3 bar)
Ausschaltdruck	4 bar (nicht einstellbar)	4,5 bar (nicht einstellbar)	einstellbar (Standard: 5 bar)
Volumenströme (in m³/h)	0,3 m³/h (4 bar) 2,4 m³/h (1,8 bar)	1 m³/h (4 bar) 4,5 m³/h (1,5 bar)	1 m³/h (7 bar) 8 m³/h (2,2 bar)
(in l/min)	5 l/min (4 bar) 40 l/min (1,8 bar)	17 l/min (4 bar) 75 l/min (1,5 bar)	17 l/min (7 bar) 133 l/min (2,2 bar)
Abmaße (ca.)	50 x 30 x 66 cm	50 x 30 x 115 cm	60 x 50 x 190 cm
Gewicht (leer)	15 kg	26 kg	58 kg

Best.-Nr.	101.2305	101.2310	101.2315
------------------	-----------------	-----------------	-----------------