






Données techniques

	 Séparateur BASIC	 Séparateur SEMI	 Séparateur PROFI
Approprié pour	Raccordement d'abreuvoirs à la conduite d'eau potable		
Volumes	10 l	57 l	270 l
Raccordement eau potable	3/4"	3/4"	3/4"
Raccordement pression	3/4"	3/4"	1"
Montage mural	oui	non	non
Montage au sol	non	oui	oui
Alimentation électrique	230 V, 450 W	230 V, 550 W	230 V, 1550 W
Type de protection	IP54	IP54	IP65
Type de commande	Commande à 2 points (on/off)	Commande à 2 points (on/off)	Commande du moteur régulée (~60% - 100%)
Pression d'eclenchement	1,5 bar (non réglable)	2,2 bar (non réglable)	réglable (Standard: 3 bar)
Pression de déclenchement	4 bar (non réglable)	4,5 bar (non réglable)	réglable (Standard: 5 bar)
Débit volumétrique (m³/h)	0,3 m³/h (4 bar) 2,4 m³/h (1,8 bar)	1 m³/h (4 bar) 4,5 m³/h (1,5 bar)	1 m³/h (7 bar) 8 m³/h (2,2 bar)
(en l/min.)	5 l/min (4 bar) 40 l/min (1,8 bar)	17 l/min (4 bar) 75 l/min (1,5 bar)	17 l/min (7 bar) 133 l/min (2,2 bar)
Dimension env.	50 x 30 x 66 cm	50 x 30 x 115 cm	60 x 50 x 190 cm
Poids (vide)	15 kg	26 kg	58 kg

No. de commande	101.2305	101.2310	101.2315
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------